

Table d'examen 4050X

Table d'examen hygiénique facile d'utilisation pour multiples usages



Principales caractéristiques antimicrobiennes :

- 1 Facile à régler sans les mains, ce qui rend le travail du personnel soignant plus efficace et hygiénique
- 2 Conçue spécialement pour les examens gynécologiques, mais est adaptée pour les examens généraux et les opérations mineures.
- 3 De nouvelles caractéristiques qui améliorent sa maniabilité, la sécurité et le confort des patients.

La table d'examen gynécologique 4050X est la table la plus polyvalente de notre gamme. Elle convient parfaitement pour les examens gynécologiques, mais peut être également utilisée pour des opérations mineures et des examens généraux. La 4050X est composée de 3 parties réglables : partie siège, partie corps et relève buste. Les parties siège et corps ainsi que la hauteur variable peuvent être réglées depuis le devant de la table en utilisant la nouvelle commande aux pieds, qui rend le travail du personnel soignant plus efficace et hygiénique. Il est possible d'ajouter en option une barre de réglage en 2 parties sur le côté de la table ou d'utiliser la télécommande fournie en standard.

En supplément de la nouvelle commande au pieds, le revêtement est extrêmement résistant et en tissu antimicrobien qui est aussi facile à nettoyer, étanche et a d'excellentes caractéristiques désinfectantes. La table 4050X est équipée en standard d'appui-talons réglables (sans marche et manettes) et un bac gynécologique qui est facile à retirer quand cela est nécessaire. Les moteurs inférieurs de la table utilisent la gravité et en cas d'urgence la table se soulève automatiquement (si quelque chose est bloqué dans le mécanisme).

La table 4050 est disponible en 2 versions. La table 4050XM a moins d'options, alors que la table 4050XF est plus complète. Par exemple, elle est équipée d'une télécommande avec carte mémoire, partie siège réglable électriquement et la nouvelle commande aux pieds (voir les caractéristiques et options pour plus de détails).

Caractéristiques techniques et options	4050X F	4050X M
Largeur totale	70 cm	
Longueur totale	200 cm	
Poids total	120kg	
Hauteur variable	49 - 97 cm	
Longueur du dossier	70 cm	
Réglage du dossier	0 – 73°, électrique	
Longueur partie corps	82 cm	
Réglage de la partie corps	0-73°, électrique	0-73°, par vérin hydraulique
Longueur partie siège	39 cm	
Réglage partie siège	0-25°	non réglable
Proclive /déclive (en option)	20° / -10°	
Roues	Diam 125mm freinage individuel	
Autres équipements standards	Télécommande avec carte mémoire et mouvements simultanés des différentes sections, commande au pieds pour le réglage de la hauteur, de la partie siège et du relèvement buste, appui-talons réglables sans marche, bac inox, rail pour accessoires sur la partie siège, options de sécurité : angle entre la partie siège et partie corps : mini 105°, soulèvement automatique en cas d'urgence, verrouillage de sécurité en pressant 2 pédales de la commande au pieds pendant 3 sec.	Télécommande, appui-talons réglable, bac inox, rail pour accessoires sur la partie siège, soulèvement automatique en cas d'urgence.
Revêtement	Plusieurs revêtement et coloris disponible	
Charge maximum admissible	210 kg	
Système électrique	24V	
Certificat CE	Oui	
Garantie	2 ans	
Pays de fabrication	Finlande	

Options montage usine :

- Proclive / déclive
- Roues diam 125 ou 150 mm freinage centralisé
- Roues double bandage diam 150 mm freinage centralisé
- Barre de réglage en 2 parties
- Batterie (pour usage à court terme)

Accessoires :

- Paire de repose jambes
- Tige porte sérum droite, courbée ou revêtement antimicrobien
- Rail pour accessoires
- Rail pour accessoires en laiton
- Étau diam 20 mm
- Barrière : 1 ou 2 pièces
- Barrières : 1 ou 2 pièces
- Arceau d'anesthésie
- Poignées de poussées
- Lampe d'examen (à fixer sur le rail ou sur le cadre)
- Coussin tête
- Appui-bras pour prélèvement
- Rail en laiton pour fixation accessoires
- Arceau d'anesthésie

